Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego					
1		**Część III - Remont drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk od km 5+237 do km 6+041 w miejscowości Podwilk**			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m^2		
		804*0,4*2	m^2	643,200	
				RAZEM	643,200
2 d.1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z. o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		3,7*2	m	7,400	
				RAZEM	7,400
3 d.1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie Krotność = 2	m^2		
		7,4*0,5	m^2	3,700	
				RAZEM	3,700
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 5 km	m^3		
		0,6	m^3	0,600	
				RAZEM	0,600
5 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału wg wskazań Inwestora	m^2		
		550	m^2	550,000	
				RAZEM	550,000
6 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		804*3,6	m^2	2 894,400	
				RAZEM	2 894,400
7 d.1	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		2895*0,03*2,5	t	217,125	
				RAZEM	217,125
8 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		2895	m^2	2 895,000	
				RAZEM	2 895,000
9 d.1	KNR AT-04 0104-01 analogia	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu siatek zbrojeniowych o wytrzymałości na rozciaganie nie mniej niż 120x120 kN/m - wzmocnienie siatką wraz z wykonaniem warstwy wiążacej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego 0/16	m^2		
		2895	m^2	2 895,000	
				RAZEM	2 895,000
10 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m^2		
		2895	m^2	2 895,000	
				RAZEM	2 895,000
11 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		2895	m^2	2 895,000	
				RAZEM	2 895,000
12 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - studnie kanalizacji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m^2		
		804*0,5*2	m^2	804,000	
				RAZEM	804,000
14 d.1	KNR 2-31 1108-05 analogia	Powierzchniowe utrwalanie przy użyciu emulsji i grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca - utrwalenie poboczy z kruszywa: zużycie emulsji 2,5 kg/m2 Krotność = 2	m^2		
		804*0,5*2	m^2	804,000	
				RAZEM	804,000